



COMPANIE CERTIFICATĂ ISO 9001

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

710 Oil Treatment

Cod produs: 4471

15 FL OZ (443 mL)

Tratament de Ulei de Înaltă Performanță

Rislone® Oil Treatment are o formulă cu vâscozitate ridicată, dezvoltată pentru motoarele mai vechi și cu kilometraj mare, pentru a crește grosimea peliculei de ulei, creând o pernă de ulei mai groasă și mărinnd presiunea uleiului în motoarele uzate.

- Amortizează și acoperă piesele motorului pentru a reduce frecarea și uzura, prevenind contactul metal pe metal între piesele în mișcare, oferind vehiculului dumneavoastră o durată de viață mai lungă a motorului.
- Presiunea mai mare a uleiului înseamnă putere sporită și un motor mai silențios.
- Formula îmbunătățită de înaltă performanță cu agent de îmbunătățire a indicelui de vâscozitate (VI) funcționează mai bine atât pe vreme caldă, cât și pe vreme rece.
- Funcționează cu toate motoarele pe benzină și diesel, folosind ulei convențional, pentru kilometraj mare sau sintetic.

INSTRUCȚIUNI:

Aduceți motorul la temperatura normală de funcționare. Cu motorul oprit, adăugați întreaga cutie de Rislone Oil Treatment în carterul motorului (locul unde adăugați ulei).

Pentru motoarele foarte uzate, folosiți două cutii.

Rislone Oil Treatment poate fi utilizat oricând, la sau între schimbările de ulei.

DOZAJ:

Folosiți o cutie pentru motoarele obișnuite de autoturisme, camioane și SUV-uri.

Pentru sisteme cu motoare mai mari, folosiți 1 cutie la fiecare 5 quarts (4,7 litri) din capacitatea de ulei. Nu depășiți nivelul maxim.

Pentru ATV-uri în 4 timpi, motociclete și motoare mici, inclusiv aplicații cu ambreiaj umed, folosiți aproximativ 3 uncii per quart (90 mL per litru) din capacitatea de ulei.

Pentru sisteme foarte uzate, folosiți dublul dozei recomandate.



TEST	ASTM	PROPRIETĂȚI TIPICE
Greutate specifică @ 15,6°C	D-4052	0,8550
Punct de aprindere	D-92	210°C / 410°F
Vâscozitate, cSt. @ 40°C	D-445	4173
Vâscozitate, cSt. @ 100°C	D-445	415
Indice de vâscozitate	D-445	271
Punct de curgere °C	D-97	-18