



FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI Cleaner & Super Flush

Cod produs: 41240
473 mL (16 fl oz)

COMPANIE CERTIFICATĂ ISO 9001

Radiator Cleaner & Super Flush

Hy-per Cool™ Radiator Cleaner & Super Flush Rislone® ajută sistemul de răcire prin eliminarea depunerilor care se acumulează în timp și care provoacă supraîncălzirea. Formula pentru uz intensiv este special concepută pentru a curăța depunerile de lipitură (solder bloom), reziduurile uleioase, rugina și calcarul. Conține lubrifianți pentru pompa de apă și inhibitori de coroziune, astfel încât nu deteriorează pompa așa cum o fac alte mărci.

- **Rapid, ușor și sigur de utilizat pe toate materialele din sistemul de răcire, inclusiv plastic și aluminiu. Funcționează cu toate tipurile de sisteme de răcire.**
- **Elimină depunerile dăunătoare din sistemul de răcire, reducând temperatura de funcționare a motorului pentru a preveni supraîncălzirea.**
- **Neutralizează acizii care cauzează coroziunea și ajută la prevenirea formării depunerilor de calcar.**
- **Formula Heavy Duty Xtreme Clean™ curăță întregul sistem de răcire.**
- **Elimină depunerile și gelul de lichid de răcire, pentru o curățare completă în 30 de minute sau mai puțin.**
- **Se utilizează de fiecare dată când se schimbă lichidul de răcire, pentru o clătire ușoară sau o curățare intensivă.**
- **Sistemele curate funcționează la o temperatură mai scăzută**

Atenție

Nu îndepărtați niciodată capacul radiatorului dacă motorul este fierbinte.

Dozaj

O sticlă tratează sisteme de până la 15 litri.

Instrucțiuni de utilizare

Pasul 1. Cu motorul oprit și rece, goliți sistemul.

Pasul 2. Închideți robinetul de golire și adăugați tot conținutul sticlei, apoi completați sistemul cu apă. Puneți capacul la loc, porniți motorul, setați încălzirea la maxim și lăsați motorul să funcționeze timp de 10–15 minute. Opriți motorul, lăsați-l să se răcească, apoi goliți sistemul.

Pasul 3. Clătiți sistemul de răcire și rezervorul până când apa iese curată.

SFAT: Utilizarea unui „T” de clătire cu furtun de grădină funcționează cel mai bine pentru curățarea finală.

Pasul 4. Completați sistemul de răcire și rezervorul cu amestecul antigel/apă recomandat de producător. Pentru rezultate optime, adăugați Hy-per Cool Super Coolant după clătirea sistemului, deoarece suprafețele metalice din interior sunt acum curățate și pregătite pentru un transfer termic optim și protecție anticorozivă.

Eliminare

Respectați legile și reglementările locale. Acolo unde este permis, eliminați în sistemul de canalizare menajeră. Nu turnați niciodată pe sol sau în sistemul de canalizare pluvială.

