



CERTIFICAT ISO 9001

BULETIN TEHNIC RISLONE

Buletin tehnic nr.: TB-34629-0

Pagina 1 din 1

Data primei ediții: 15 februarie 2013

Data revizuirii: 22 iulie 2013

Concentrat de etanșare pentru servodirecție Rislone

Cod piesă 34629

CONCENTRAT DE ETANȘARE PENTRU SERVODIRECȚIE

Concentratul de etanșare pentru servodirecție Rislone este conceput special pentru eliminarea scurgerilor prezente la garnituri și la inelele de etanșare cauzate de uzura și de îmbătrânirea normală ale sistemului de servodirecție. Este compatibil cu angrenajele cu cremalieră și pinion, cu cutiile de viteze și cu pompele. Menține flexibilitatea și maleabilitatea garniturilor sistemului de servodirecție. Nu este coroziv, nu cauzează colmatarea și nu formează spumă.

Este compatibil cu TOATE lichidele de servodirecție pentru automobilele naționale, străine sau grele; inclusiv cu lichidul de transmisie pe bază de petrol, ulei mineral, ulei sintetic și cu lichidul pentru transmisie automată ATF.

- Elimină și etanșează scurgerile de lichid
- Reface inelele de etanșare și garniturile pentru a elimina și preveni scurgerile sistemului de servodirecție

INSTRUCȚIUNI:

Adăugați Concentratul de etanșare în rezervorul sistemului de servodirecție pentru a completa nivelul de lichid. Nu umpleți excesiv.

În mod normal, scurgerile dispar după 300 km parcurși sau după 3 zile de condus. În cazul în care scurgerile persistă, poate fi necesară o a doua aplicare sau pot fi necesare reparații mecanice.

DOZARE:

O sticlă tratează 2,5 litri de lichid. Pentru sistemele mai mari, utilizați o sticlă la fiecare 2 litri de lichid.



Cod piesă:	34629
Articol UPC:	0 69181 34629 1
Cutie UPC:	1 00 69181 34629 8
Greutate sticlă:	325 ml
Dimensiune sticlă (cm):	7,6 x 4,6 x 16,5
Volum sticlă:	577
Pachet:	6 sticle
Dimensiune cutie:	15,7 x 14 x 17,5
Volum cutie:	3846
Greutate cutie (kg):	2,1
Palet:	TI 48 HI 7 Total 336
Înălțime palet (cm):	163