



CERTIFICAT ISO 9001

BULETIN TEHNIC RISLONE

Buletin tehnic nr.: TB-4471-3

Pagina 1 din 1

Data primei ediții: 23 octombrie 2009

Data revizuirii: 7 octombrie 2014

Tratament ulei 710 Rislone

Cod piesă: 4471

TRATAMENT PENTRU ULEI DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Tratamentul pentru ulei Rislone este o formulă cu o vâscozitate ridicată dezvoltată pentru motoarele mai vechi și cu kilometraje mai mari pentru a crește grosimea peliculei de ulei, pentru a crea o pernă de ulei mai groasă și pentru a mări presiunea uleiului la motoarele uzate.

Amortizează și protejează piesele motorului pentru a reduce frecarea și uzura prin prevenirea contactului între piesele metalice mobile, asigurând o durată de funcționare mai îndelungată a motorului mașinii. O presiune mai mare a uleiului asigură o putere mărită cu o funcționare mai silențioasă a motorului.

Formula îmbunătățită de înaltă performanță funcționează la fel de bine la temperaturi ridicate și scăzute.

Este compatibil cu toate motoarele pe benzină și motorină care utilizează ulei convențional, pentru kilometraj ridicat și sintetic.

Se poate utiliza pentru orice mașină, camion, furgonă sau SUV cu 4, 6 și 8 cilindri.



TEST	ASTM	PROPRIETĂȚI TIPICE
Gravitate specifică la 15,6°C	D-4052	0,8550
Punct de aprindere	D-92	210°C / 410°F
Viscozitate, cSt. la 40°C	D-445	4173
Viscozitate, cSt. la 100°C	D-445	415
Index viscozitate	D-445	271
Punct de lichefiere °C	D-97	-18

INSTRUCȚIUNI

Aduceți motorul la temperatura de funcționare normală. Cu motorul oprit, adăugați întreg conținutul sticlei de Tratament pentru ulei Rislone în carterul motorului. (acolo unde adăugați ulei).

Utilizați două sticle pentru motoarele foarte uzate.

Tratamentul pentru ulei Rislone poate fi utilizat în orice moment, la fiecare schimb de ulei sau între schimburile de ulei.

DOZARE:

O sticlă tratează între 4 și 6 litri de ulei pentru motoarele normale cu 4, 6 și 8 cilindri. Pentru motoarele mai mari, utilizați o sticlă pentru fiecare 5 litri. Pentru 4-Stroke ATV, motociclete și motoare mici, inclusiv aplicațiile cu ambreiaj hidraulic, utilizați aproximativ 90 ml la un litru de ulei.

Cod piesă:	4471
Articol UPC:	0 78615 04471 9
Cutie UPC:	1 00 78615 04471 6
Greutate sticlă:	443 ml (15 fl. oz.)
Dimensiuni sticlă:	2,7 x 2,7 x 6,3
Volum sticlă:	46
Pachet:	12 sticle per cutie
Dimensiune cutie:	11,3 x 8,5 x 6,9
Volum cutie:	666
Greutate cutie:	5,3 kg
Palet:	TI 18 HI 9 Total 162
Înălțime palet:	165 cm

Bar's Products, 10386 N. Holly Rd., Holly MI 48442 SUA

E-mail: info@rislone.com Web: www.rislone.com Telefon: (800)345-6572